

KCS-L Прайс

Раздвижная безрамная система
тип открывания «гармошка»



Материал: Алюминий - стекло
Тип стекла: 10 мм закалённое
Тип системы: Верхнеподвесная
Цвет профиля: Анодированный - RAL
Максимальная ширина панели: 800 мм
Максимальная высота панели: 3200 мм
Максимальная длина системы: 9 м

Раздвижная безрамная система Vizyon KCS L, тип складывания «гармошка»

Стеклянные безрамные раздвижные системы уже давно пользуются огромной популярностью среди застройщиков и потребителей. С помощью таких конструкций можно не только застеклить балкон или веранду, но и разбить помещение на зоны. Особо ценятся верхнеподвесные модели. Они более функциональны и требуют меньше усилий для установки. Одни из лучших новинок в этом сегменте - системы Vizyon KCS L и Vizyon KCS X. Эти системы раздвижного безрамного остекления обладают оригинальной конструкцией и рядом преимуществ, которых вы не найдёте ни в одной другой подобной модели.

Для чего предназначены Vizyon KCS L и Vizyon KCS X: Раздвижное безрамное остекление веранд, террас, летних площадок. Из-за отсутствия выступающего нижнего профиля такие системы не будут мешать проходу людей. В то же время они очень легко и просто раздвигаются, и превращают вашу террасу или беседку из закрытой в открытую. Для создания мобильных перегородок в офисах, банках, разного рода учреждениях. С помощью систем Vizyon KCS L и Vizyon KCS X вы можете разбить помещение на зоны, создать конференц-зал или рабочее пространство, организовать несколько магазинов на одной торговой площади. При этом систему можно в любой момент сдвинуть, создавая свободный проход между зонами помещения.

Конструкционные особенности системы Vizyon KCS L:

Створки в Vizyon KCS L соединены друг с другом петлями и перемещаются с помощью надёжных роликовых кареток по верхнему несущему профилю. Нижний профиль отсутствует, что делает монтаж гораздо проще, а саму систему безопасной для прохода людей. Ещё одна из особенностей такой вариации безрамной раздвижной системы - отсутствие парковочного профиля. В Vizyon KCS L все ролики размещены посередине створки. Во время открытия створки сдвигаются гармошкой к середине и размещаются там перпендикулярно проёму.

Стоимость готовой системы с установкой (у.е.)

Высота Длина	2500	2700	3000
2500	2050	2090	2148
3000	2331	2376	2431
3500	2983	3035	3129
4000	3259	3331	3424
4500	3549	3621	3727
5000	4189	4274	4402
5500	4481	4564	4708
6000	4767	4847	5011
6500	5032	5150	5315
7000	5684	5809	5968
7500	5980	6083	6289
8000	6264	6389	6570